

Aluminium-Fahnenmast alfa K, Nennhöhe 7 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hisseil. Mastrohr konisch, nahtlos, einteilig, Werkstoff EN AW-6063T66, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser:	Ø 114/76 x 2,5 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 m / 7,7 m / 0,7 m
Fahnentuchgröße:	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- in Zentrierhülse
Optional:	- in Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz - in Bodenhalterung alfa Vario - auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hisseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe und Belegklampe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa K (NH 7 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis	€
Zentrierhülse aus Aluminium	€

alternativ:

-Zentrierhülse aus Aluminium, mit Verdreh- und Entnahmeschutz	€
-Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt	€
-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt	€

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25
86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 11/2022